

**Грузоподъемность****3,1т.****Объем ковша****2м<sup>3</sup>**

Фронтальный погрузчик **XGMA XG931N** маневренная и высокопроизводительная машина. При крупных габаритах и весе 10 тонн, развивает скорость до 38 км.ч.

В базовой комплектации — ковш с зубьями из высокопрочной стали объемом 2 кубических метра. Максимальная высота разгрузки достигает 4-х метров. Производитель делает акцент на улучшенной структуре ковша, его высокой заполняемости; наличии на ковше увеличенного дефлектора, который предотвращает просыпание материала.

В стандартной комплектации погрузчик **XG931N** оснащен двигателем **Yuchai**, по лицензии немецкого завода **FEV**.

Среди технических преимуществ: автоматическая коробка с понижающей передачей - незаменимая функция при планировке территории и толкании груза. Полный привод, обеспечивающий отличные тяговые и проходимые характеристики. Гидравлический насос с приоритетным клапаном, позволяющий работать без подгазовки при подъеме груза, и экономить 10- 30 % топлива.

Дополнительно погрузчик может быть оснащен системой холодного пуска, специально предназначенной для работы в холодных регионах, которая гарантирует уверенный запуск двигателя даже при экстремально низких температурах.

Решения инженеров **XGMA** по безопасности и рабочему пространству оператора: просторная кабина и улучшенный круговой обзор, джойстиковое управление, аудиосистема, кондиционер, шумоизоляция, дополнительное освещение и много других плюсов, позволяющих сделать работу на этой машине максимально комфортной и эффективной.

Погрузчик **XGMA XG931N** можно задействовать в строительстве, работах на карьерах, в сельском и коммунальных хозяйствах, в добычной и лесной промышленности. Широкий выбор дополнительного навесного оборудования делает машину универсальной.



# XG931N



Название модели	XGMA XG931N
Грузоподъемность, кг	3100
Масса, кг	10400
Объем ковша, станд/опция, м <sup>3</sup>	2.0/1.0-3.0
Модель двигателя	Yuchai (Лицензия Немецкого завода FEV)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	92/125
Номинальная частота вращения, об/мин.	2300
Экологический класс	Евро 2
Максимальное усилие отрыва, кН	100
Макс. подача гидронасоса, л/мин	206
Трансмиссия	Автомат усиленная
Коробка передач	4 вперед, 2 назад
Скорость движения вперед, км/ч	38
Скорость движения назад, км/ч	17
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7000 x 2420 x 3280
Высота выгрузки по шарн, мм	3930
Топливный бак, л	150
Гидробак, л	130
Клиренс, мм	358
Размер колес	17,5-25
АКПП конструктивно защищена мощной рамой	+
Передний и задний мост для тяжелых условий эксплуатации	+
Кондиционер, антизапотевание на холостом ходу, управление джойстик, обогреватель, магнитола	+