



**ТРАК МАРКЕТ**  
МИР БОЛЬШИХ МАШИН

**ООО «КомАвто»**  
Россия, г. Нижний Новгород,  
Московское шоссе 302 к3, офис 2  
ИНН 5258130677, ОГРН 1165275012308

✉ [sale@mirtm.ru](mailto:sale@mirtm.ru) 🌐 [mirtm.ru](http://mirtm.ru)  
☎ 8-800-333-94-27

№ 384 от 20.03.2025г.

**Уважаемый Клиент!**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Компания ООО «КомАвто» выражает Вам свою признательность за проявленный интерес к продукции и рада представить Вам следующую технику:

**СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ JAC K7 4x2**



**16 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ**  
ПРОДАЖИ | СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ

**14**  
ЛЕТ УСПЕШНОЙ  
РАБОТЫ

**8 000 > 1 000**  
ЕДИНИЦ  
ТЕХНИКИ

ПОСТОЯННЫХ  
КЛИЕНТОВ



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	Седельно-цепное устройство
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумяспальными местами, откидывающаяся вперёд
Высота ССУ	1150 мм
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	6475 2550 3771
База, мм:	3900
Колея передних / задних колес, мм	2059/1846
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7450...7600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг: - на первую ось: - на вторую ось:	7500 13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда	45000
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	CUMMINS, ISGe5-490 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	11800
- степень сжатия	17:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	359 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	2300 (1100)
- топливо	дизельное
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением
- блок управления (маркировка)	CUMMINS, CM2880



- ТНВД (тип, маркировка)	CUMMINS, XPI
- форсунки (маркировка)	CUMMINS, XPI
- Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE500
- воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой с бумажным элементом, 1109010Y8010, HEFEI YILI
- топливные баки	800+400 литров, Алюминий. С подогревом.
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
- каталитический нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель CUMMINS, SCRVO20
Глушители (маркировка) - передний глушитель	CUMMINS, SCRVO20
Объем бака с мочевиной	Не менее 22 литров. С подогревом.

<b>Трансмиссия</b> (тип)	Автоматизированная механическая (АМТ)
- сцепление (марка, тип)	ZF, сухое однодисковое
- коробка передач (марка, тип)	ZF, 12TX2621TD, с автоматизированным управлением
- число передач	вперед - 12, назад - 2
- передаточные числа	
I-	16.69
II-	12.92
III-	9.93
IV-	7.67
V-	5.90
VI-	4.57
VII-	3.66
VIII-	2.83
IX-	2.17
X-	1.68
XI-	1.29
XII-	1.00
3.X.I-	15.54
3.X.II-	12.03
- главная передача (тип)	гипоидная
- передаточное число	2.714
Подвеска (описание) передняя	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости или без



-задняя	зависимая, пневматическая подвеска с гидравлическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (описание):	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
-рулевой механизм (тип, маркировка)	BOSCH, 57600Z
<b>Тормозные системы:</b> - рабочая (описание)	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колёс дискового типа
- запасная (описание)	Каждый контур рабочей тормозной системы
-стояночная (описание)	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колёс задней оси
Вспомогательная (описание)	Моторный тормоз-замедлитель

<b>Шины</b>	
- обозначение размера	317/70R22.5
- максимально допустимый индекс нагрузки	152/148
- Скоростная категория	M/L
<b>Оборудование транспортного средства</b>	кондиционер (хладагент R134a), устройство вызова экстренных оперативных служб. Установлено: Центральный замок, <b>холодильник</b> , зеркала заднего вида с обогревом, аудио-, радиоприемник, электрические стеклоподъёмники, аппаратура спутниковой навигации, оборудование или подготовка для оборудования для контроля режимов движения и труда водителя, <b>жидкостной предпусковой обогреватель, автономный отопитель кабины</b> , электромотор подъёма кабины, трехступенчатый переключатель мощности двигателя, теплоизоляционная шторка радиатора.

**В базовой комплектации:**

- Утепление кабины
- JAC Connect (Телематика) предоплачена на 3 года

**ОПЦИЯ:**

- Датчик нагрузки на ось (интегрированы с JAC Connect)

ЦЕНА , включая НДС 20%: 8 450 000 руб. 24 г.



**ТРАК МАРКЕТ**  
МИР БОЛЬШИХ МАШИН

**ООО «КомАвто»**  
Россия, г. Нижний Новгород,  
Московское шоссе 302 к3, офис 2  
ИНН 5258130677, ОГРН 1165275012308

✉ [sale@mirtm.ru](mailto:sale@mirtm.ru) 🌐 [mirtm.ru](http://mirtm.ru)  
☎ **8-800-333-94-27**

**8 100 000 руб. 23 г.**(цена обсуждается!!!)

**Субсидия** по условиям лизинговой компании **300 000р.**  
**МЕСТО ОТГРУЗКИ** г. Тула, Парковая, 7А  
**СРОК ПОСТАВКИ** в наличии  
**УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ** 36 месяцев без ограничения пробега  
**МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ** 60 000 км

**Руководитель отдела продаж**

Колдыба Инна

Тел.: +7-966-034-46-93, +7-920-777-85-07

e-mail: [koldyba@mirtm.ru](mailto:koldyba@mirtm.ru)

**Спасибо, что ознакомились с нашим предложением.  
Мы будем рады видеть Вас нашим клиентом**

**16 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ**  
ПРОДАЖИ | СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ

**14**  
ЛЕТ УСПЕШНОЙ  
РАБОТЫ

**8 000**  
ЕДИНИЦ  
ТЕХНИКИ

**> 1 000**  
ПОСТОЯННЫХ  
КЛИЕНТОВ