

BC1000S ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК



СКОНСТРУИРОВАН С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПЕРАТОРА. Запатентованная нижняя планка остановки подачи расположена вдоль нижней части стола подачи. Система позволяет оператору ударить по планке и отключить механизм подачи.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР.

Это позволяет настраивать данные в соответствии с вашими предпочтениями. Функции оповещения о поломках и записи также делают удобным для клиента удобно проверять информацию о работе двигателя.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА

SMARTFEED. Максимально повышает производительность оператора, снижая нагрузку на жизненно важные компоненты оборудования. Система Система управления с датчиком подачи контролирует ток двигателя и автоматически останавливает или изменяет направление подачи при подаче более крупного материала из твердой древесины.



БОЛЬШОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

12 x 17 дюймов (30,5 x 43,2 см) способствует повышению производительности, поскольку уменьшает необходимость обрезки материала перед подачей его в измельчитель.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ECOIDLE™. Система управления двигателем EcoIdle позволяет снизить уровень шума и расход топлива, особенно если в процессе кормления часто происходят перерывы.



ВОМ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ. Дроссельная заслонка, интегрированная в процесс включения ременной передачи, позволяет включать ВОМ только при низких/холодных оборотах двигателя.

BC1000S ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Длина (рабочий стол закрыт): 177,2 дюйма (450 см)

Ширина: 68,9 дюйма (175 см)

Высота: 100,8 дюйма (256 см)

Вес: 6,063 фунтов (2,750 кг)

ДВИГАТЕЛЬ

Марка и модель: Dongfeng Cummins QSF2.8 Turbo

Количество цилиндров: 4

Полная мощность (макс.): 72 л.с. (53,7 кВт)

Объем топливного бака: 25 галлон (94,6 л)

Тип топлива: Дизель

Система охлаждения: Жидкость

Максимальный крутящий момент: 250 Нм

СИСТЕМА ПОДАЧИ

Ориентация подающего ролика: Одинарный горизонтальный

Размер подающего ролика: 20,1 дюйма (51 см)

Скорость подачи: 105 футов в минуту (32 м/мин)

Длина подающего стола: 32 дюйма (81,3 см)

Объем загрузочной горловины: 12 x 17 дюймов (30,5 x 43,2 см)

Мощность раскалывания: 11,8 дюйма (30 см)

Ограничитель нижней подачи: Стандартная

Верхняя планка управления подачей: Стандартная

Кнопки удержания в рабочем состоянии: Стандартные

Позиции: Четыре положения - Е-стоп, вперед, стоп, назад

РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА

Скорость: 2 264 об/мин

Размеры: 20,9 дюйма x 20,1 дюйма (53 см x 51 см)

Количество ножей вариант 1: 2

Количество ножей в варианте 2: 4

Ножницы: 4, 43.8*8.9*2.5

Система привода: Ременной привод без сцепления РТО

СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ

Высота желоба: 96,9 дюйма (246 см)

Угол поворота желоба: 270°

МОЩНОСТИ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Электричество: 12

Фонари: Светодиодные стоп, поворот, хвост

Гидравлический масляный бак: 7 гал. (26,5 л)

ШАССИ

Ось/подвеска: Торсионная ось

Стандартная ось/подвеска: 7 716,2 фунтов (3 500 кг)

Шины: 215/75R16C

Колеса: RIM 6Jx16

Тип тормозов: Электрический стояночный тормоз

Тип освещения прицепа: LED

Машины производства Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd доступны только на некоторых рынках. Обратитесь к своему дилеру Vermeer, чтобы узнать о наличии на рынке. Компания Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и технические характеристики, добавлять усовершенствования или прекращать производство в любое время без уведомления и обязательств. Изображенное оборудование приведено только для примера и может содержать дополнительные принадлежности или компоненты, характерные для данного региона. Для получения дополнительной информации о технических характеристиках машин обращайтесь к местному дилеру Vermeer. Vermeer, логотип Vermeer, Equipped to Do More и EcoIdle являются товарными знаками Vermeer Manufacturing Company в США и/или других странах. Dongfeng Cummins является торговой маркой Cummins Engine Company, Inc © 2024 Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd. Все права защищены. 241002

