



ООО «Ваш Авто Джей Пи»

692902, Приморский край, г. Находка,
ул.Лермонтова 26, кв.44
ИНН/КПП 2508132924/250801001

Контактное лицо: Андрей
+7 (926) 927 16 86

Заинтересованным организациям
отделу снабжения и закупок

Уважаемые Господа!

Настоящим обращением, выражаем свое почтение и уважение, сообщаем, что ООО «ВашАвтоДжейПи» предлагает рассмотреть возможность поставки автобетононасоса ZUGSPITZE S-38 на базе шасси ISUZU из Китая от официального представителя завода в РФ, характеристиками обозначены в Презентации (Приложение № 1).

Условия поставки включают в себя:

- предоплата по договору составляет – 50% (11 350 000 руб.).
- остаток по прибытию в Россию – 50% (11 350 000 руб.).

Итого, стоимость одной единицы товара в городе Самара составляет 22 700 000 руб. с НДС.

Приблизительный срок поставки данного товара до 2 месяцев.

Цена актуальна 10 календарных дней.

Генеральный директор



В. Аунамягин

**не является публичной офертой*



официальный представитель завода в РФ

Приложение №1

от официального представителя завода в РФ



ZUGSPITZE

Автобетононасос ZUGSPITZE S-38



Автобетононасос ZUGSPITZE S-38

Шасси	
Модель	ISUZU GIGA
Мощность двигателя	380 л.с.
Тип привода	6*4
Стандарт	Евро-5, Евро-6
Расположение руля	Левое
Стрела	
Максимальная высота (м)	38
Максимальный радиус (м)	34
Глубина укладки (м)	25
Угол поворота каждой секции	90°/180°/180°/235°/235°
Тип управления	Электрический
Тип складывания стрелы	RZ
Угол поворота	370°
Расстояние между передними опорами (мм)	6250
Расстояние между задними опорами (мм)	7500
Расстояние между передней и задней опорами (мм)	6950
Длина концевого шланга (мм)	3000
Диаметр трубы для подачи	125
Трансмиссия	
Рабочее давление в системе (Мпа)	31.5
Рабочий объем гидравлического масляного насоса (мл/об)	190
Объем гидравлического топливного бака (л)	600
Тип охлаждения гидравлического масла	Воздушное охлаждение
Габариты	
Длина (мм)	11200
Ширина (мм)	2500
Высота (мм)	3900
Вес (т)	28
Насос	
Форма распределительного клапана для бетона	S клапан
Максимальное давление бетона на выходе (Мпа)	8
Время реверсирования распределительного клапана	24
Внутренний диаметр/ход нагнетательного цилиндра	230/1650

Объем бункера (м3)	0.65
Осадка перекачиваемого бетона	160-220
Размер максимально допустимого заполнителя (мм)	40

Гидравлическая система

Гидравлическая система стрелы и опорной ноги - клапаны изготовлены по немецкой технологии HAWE, а сам насос от компании Bosch Rexroth. Масляные насосы и клапаны обеспечивают автобетононасосу высокую эффективность, длительный срок службы, высокую стабильность и отличные показатели непрерывной работы. Также установлена электронная умная система управления насосом. Пульт дистанционного управления — немецкой марки HBC.



Насосная система имеет разомкнутый контур, отсутствие пикового значения и идеальный контроль температуры. В поворотных масляных цилиндрах используются поршневые цилиндры, герметизированные уплотнениями с проверенной производительностью, что обеспечивает длительную и стабильную работу. Система смазки с автоматической подачей масла и технологией многократной фильтрации.



Электрическая система управления

Реле французской компании Schneider, отличается высокой надежностью и автоматизацией.