

Технические характеристики ДЭС 200кВт.

Наименование параметра	Значение
Установленная мощность, кВА	200
Номинальное напряжение, В	208/120
Род тока	переменный трехфазный синусоидальный
Частота тока Гц	60
Коэффициент мощности (индуктивный)	0,8
Режим работы нейтрали	глухо заземлённая
Габаритные размеры (L x B x H), мм	5710x2300x3185
Габаритные размеры при транспортировании (L x B x H), мм	5710x2200x2591
Климатическое исполнение и категория размещения В соответствии с ГОСТ 15150-69	ТВ, первая
Масса, кг	8250
Параметры окружающей среды, при которой обеспечивается эксплуатация: Температура окружающего воздуха Относительная влажность воздуха Запылённость	от плюс 1°С до плюс 40°С до 98% при температуре окружающего воздуха плюс 25°С до 0,5 г/м3
Воздействие атмосферных осадков в виде	дождь, иней, роса и т.п.

Комплектация ДЭС 200кВт.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской №
1	CU900/OPEN	Установка дизель генераторная	1	GE8802
1.1	QSK23G3	Двигатель дизельный	1	85001436
1.2	HCI634G	Генератор	1	A16A042494
1.3		Шкаф управления	1	
1.3.1	InteliLite NT AMF 25	Панель управления	1	1508CD9F
1.4	Bearward	Блок охлаждения	1	A16K906298
1.5		Глушитель	1	
1.6		Бак топливный расходный	1	
1.7	Veneto MD-75/E	Насос топливоподкачивающий	1	1-12
2	ABK 900x1200	Клапан воздушный	2	
2.1	ADD-R08F	Электропривод	4	
3	SPAL VA11-BP12/C-57S	Вентилятор канальный	1	
4	СДПП-218.03	Светильник светодиодный	3	
5	СДБО-60.01	Светильник светодиодный	1	
6	4183-16-АПТ	Система автоматического пожаротушения. Система охранной сигнализации.	1 к-т	

Контактная информация:

Tel./What's App: +7 922 229 0 929

Atlant.blq@gmail.com

Игорь.