



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFM-C

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



14.0 - 20.0 тн	110 - 120 л/мин	Ø среза 25см
----------------	-----------------	--------------

Мульчер лесной TFM-C для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 25см. Для тяжелых экскаваторов весом 14-20тн с мощностью до 150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с ножами Cobra. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=56куб.см. Каждый гидромотор имеет клапан 3F-OSMA: *by-pass антикавитационный перепускной; *relief /antishock противоударный (до 300Бар); *oil flow divider - автоматическая донастройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L PВД=2,5м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFM-C 100	660100	105	125	930	14.0 - 16.0	110-120	270-300	22	323	510
TFM-C 130	660130	130	150	980	15.0 - 20.0	110-120	270-300	26	323	510
TFM-C 160	660160	160	180	1040	16.0 - 20.0	110-120	270-300	30	323	510

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см
Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR




Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины		Опора для экскаватора-паука

TFM-Q

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



Мульчер лесной TFM-Q для удаления густых зарослей, кустов, деревьев.

Максимальный диаметр среза 30см. Для тяжелых экскаваторов весом 14-20тн с мощностью до 180лс.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Ротор с резцами Q. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=47-55куб.см. Каждый гидромотор имеет клапан 3F-OSMA: *by-pass антикавитационный перепускной; *relief /antishock противоударный (до 300Бар); *oil flow divider - автоматическая донастройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L РВД=2,5м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFM-Q 100	680100	105	125	950	14.0 - 16.0	120-130	270-300	22	323	510
TFM-Q 130	680130	130	150	1020	15.0 - 20.0	120-130	270-300	26	323	510
TFM-Q 160	680160	160	180	1120	15.0 - 20.0	120-130	270-300	30	323	510

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -	
DCR-ротор опция	

Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	Опора для экскаватора-паука
** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C	