

EUROLIFT (MILES 4011)

GENERAL SPECIFICATIONS / ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Fastest loading system, total loading time of less than 1 minute
- Оперативная система загрузки, время эксплуатации менее 1 минуты.
- Loading ability for driver without getting out from the truck with control panel supported by cameras.
- Работоспособность загрузки для водителя, не выходя из автомобиля, с панелью управления, поддерживаемой камерами.

Mechanical – Механический

EN / 2 units lifting tower
4 units lifting lever
Strong mechanical body

РУС / 2 шт. Подъемная башня
4 шт. Подъемный рычаг.
Прочный механический корпус.

Hydraulics – Гидравлика

EN / 2 units of lifting cylinders for max stability
2 units of opening and closing cylinders
1 unit of tower movement cylinder
Cylinder piston rods in chromed stainless steel.
8 units of hydromotor

РУС / 2 шт. Подъемные цилиндры для максимальной устойчивости.
2 шт. Открывающих и закрывающих цилиндров.
1 шт. Цилиндра перемещения башни.
Штоки поршней цилиндров из хромированной нержавеющей стали.
8 шт. Гидромоторы.

Electrics – Электрика

EN / 9" TFT LCD monitor, 4 units of HD camera, LED night lighting

РУС / 9-дюймовый ЖК-монитор
TFT, 4 камеры HD, светодиодное ночное освещение.

Controls – Управления

EN / Joystick control panel in the vehicle cabinet, valve block control

РУС / Панель управления джойстиком в автомобильном шкафу, управление блоком клапанов.

System security – Безопасность системы

EN / Shaft protection sensor, stabilizer safety sensor, vehicle proximity safety sensor, horizontal movement sensor

РУС / Датчик защиты вала, датчик безопасности стабилизатора, датчик приближения транспортного средства, датчик горизонтального движения.

Installation - Установка

EN / Ready to install strong body form.
Special design chassis connection points.

РУС / Готов к установке крепкой формы кузова.
Точки подключения шасси специальной конструкции.



Chassis / Шасси

(Iveco, Mercedes-Benz, MAN, Volvo)

Lifting Capacity / Грузоподъемность

2500 kg

(Other payload available upon request / Дополнительная грузоподъемность по запросу)

GVW / Полная масса

12.000 kg (15.000 kg optional / опциональный)

Voltage / Напряжение

24 V

Power / Мощность

PTO / BOM

Working Type / Тип работы

Working simultaneously in two towers / Одновременная работа в двух башнях

Working Direction / Рабочее направление

Right and Left / Право и лево

Control / Управление

Joystick and valve control/ Джойстик и управление клапанами



Security / Безопасность

CE Safety Directives / Директивы ЕС по безопасности

Video Recording System / Система видеозаписи



Optional Equipment / Дополнительное оборудование

Towing hook for second vehicle / Буксирный крюк для второго автомобиля

Light Bars / Световые полосы

